

### INTUMEX RS 10

---

#### Produktbeskrivning

INTUMEX RS10 består av ett metallhölje samt ett expanderande material Intumex L, Intumex L startar sin expansion vid 150°C och expanderar 10 gånger ursprungsvolymen och stänger genomföringen på ca:3min.

#### INTUMEX RS10:

- . Brandsäkring av plaströr typ PVC.PP.PE och ABS.
- . Brandsäkring av rör ≤ 320mm diameter.
- . Bredd på INTUMEX RS 10 är 30mm eller 60mm.
- . Intumex RS 10 30mm används för rör upp till ≤160mm.
- .Intumex rs 10 60mm används för rör upp till ≤320mm
- .Brandmotstånd ≤EI 180 minuter.

#### Övriga användningsområden:

- .Runt VP-rör i bunt.
- . Runt Pex-AL-Pex rör.
- . Runt EL-kablar i bunt.

#### MONTAGE

I gipsvägg moneras Intumex RS 10 med gipsskruv av stål, I betong konstruktioner används expansionsbult eller betongskruv.



### RS 10 Dimensioner

RS 10/30 Dimension	Utv.Diam Rör	Inv.Diam Manchett	Utv.Diam. Manchett	Håltagning Infällt montage	
32mm	32mm	40mm	52mm	60mm	
40mm	40mm	48mm	65mm	70mm	
50mm	50mm	58mm	74mm	80mm	
56mm	56mm	64mm	81mm	90mm	
63mm	63mm	71mm	88mm	100mm	
75mm	75mm	85mm	107mm	120mm	
90mm	90mm	100mm	120mm	130mm	
110mm	110mm	120mm	142mm	150mm	
125mm	125mm	135mm	157mm	170mm	
160mm	160mm	170mm	200mm	210mm	

RS 10/60 Dimension	Utv.Diam Rör	Inv.Diam Manchett	Utv.Diam Manchett	Håltagning Infällt montage
50mm	50mm	58mm	74mm	80mm
56mm	56mm	64mm	81mm	90mm
63mm	63mm	71mm	88mm	100mm
75mm	75mm	85mm	107mm	120mm
90mm	90mm	100mm	120mm	130mm
110mm	110mm	120mm	142mm	150mm
125mm	125mm	135mm	157mm	170mm
140mm	135mm	150mm	180mm	190mm
160mm	160mm	170mm	200mm	210mm
200mm	200mm	210mm	240mm	250mm
250mm	250mm	262mm	320mm	330mm
315mm	315mm	317mm	375mm	385mm

***Silicone Trading***