

YDEEVNEDEKLARATION

Silicone Trading

Fire Protection

Erstatter: Nr.: ST – ETA-15/0687 | Udstedt: 11/11/2015

1	Varetypens unikke identifikationskode: Intumex AN [®]		
2	Type- eller serienummer: som oplyst på emballagen af produktet		
3	Tilsigtede anvendelser som oplyst i ETA-15/0687: 3.1 Intumex [®] AN er en brandhæmmende akrylbaseret fugemasse til rørisolering, kabler og kabelbundter i gennemføringer i vægge og gulve. 3.2 Produktet er tilsigtet anvendt som indvendig anvendelse med luftfugtighed < 85%RH, temperaturer > 0°C, ekskl. eksponering for regn og UV (TR 024:2009, type Z2).		
4	Fabrikantens navn og kontaktadresse: Silicone Trading Energigatan 5 434 37 Kungsbacka, Sweden Plant: 17 info@siliconetrading.se		
Bemyndiget repræsentant: ikke relevant.			
6	Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevne (AVCP): se tabel i afsnit 9.		
7	Byggevaren er ikke omfattet af en harmoniseret standard (hEN).		
8	Ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, for hvilken en europæisk teknisk vurdering er udstedt. Österreichische Institut für Bautechnik (OIB, Austria) har udstedt en ETA for denne byggevare, med nr. ETA-15/0687 baseret på ETAG 026-1 og ETAG 026-2. Notificeret organ-byggevare: Nr. 0761 (MPA Braunschweig) Deklaration for konstansen af ydeevne 0761-CPR-0486		
9	Deklareret ydeevne		
	Væsentlige egenskaber	AVCP Systemer	Ydeevne
			Harmoniserede tekniske specifikationer
	BR1: Mekanisk modstandsdygtighed og stabilitet.		
	BR2: Sikkerhed ved brand:		
	Reaktion på brand:	1	E.
	Brandmodstandsevne:	1	Denne karakteristika afhænger af den testede konstruktion. En konstruktions brandmodstandsevne, hvor byggevaren har været anvendt, er testet og ydeevneklassen fastlagt i henhold til en klassifikationsrapport med den relevante del af EN 13501.
			ETA-15/0687
	BR3: Hygiejne, sundhed og miljø:		
	Vandtæthed:	-	NPD (ingen ydeevne fastlagt)
	Afgivelse af farlige stoffer:	-	Deklaration
			ETA-15/0687
	BR4: Sikkerhed og adgangsforhold ved anvendelse: NPD		
	BR5: Beskyttelse mod støj: NPD		
	BR6: Energibesparelser og varmeisolering: NPD		
	Holdbarhed:		
	Generel holdbarhedsvurdering:	1	I henhold til den deklarerede anvendelse, klasse Z2 i henhold til EOTA TR024 og i overensstemmelse med ETAG 026-2.
			ETA-15/0687

Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Name: Lars-Olov Axelson
 Function: Managing Director, Silicone Trading

Kungsbacka, 14.12.2015

Signature: