

# PRESTANDADECLARATION

## *Silicone Trading*

### Fire Protection

Ersätter: Nr.: **ST – ETA-15/0687** | Datum för utfärdande: 11/11/2015

1	<b>Produkttypens unika identifierings kod::</b>			<b>Intumex<sup>®</sup> AN</b>
2	<b>Typ- eller serienummer:</b> som anges på produktens förpackning			
3	<b>Avsedda användningsområden som anges i ETA-15/0687:</b> 3.1 Intumex <sup>®</sup> AN är en brand hämmande akryl för rörisolering, kablar och kabelbuntar i genomföringar i väggar och golv. 3.2 Produkten är avsedda för invändig användning med luftfugtighet < 85%RH, temperaturer > 0°C, ekskl. exponering för regn och UV (TR 024:2009, typ Z2).			
4	<b>Name and contact address of the manufacturer:</b>  Silicone Trading Energigatan 5 434 37 Kungsbacka, Sweden Plant: 17 info@siliconetrading.se			
5	<b>Tillverkarens auktoriserad representant:</b> inte tillämplig.			
6	<b>Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda (AVCP):</b> se tabell i avsnitt 9.			
7	<b>Byggprodukten omfattas inte av en harmoniserad standard (hEN).</b>			
8	<b>Prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats.</b> Österreichische Institut für Bautechnik (OIB, Austria) har utfärdat ETA för byggprodukt med Nr. ETA-15/0687 baserad på ETAG 026-1 och ETAG 026-2.  Meddelas organ för byggprodukter: Nr 0761 (MPA Braunschweig) Deklaration av kontinuitet av produktens prestanda 0761-CPR-0486			
9	<b>Angivna prestanda</b>			
	<b>Viktiga egenskaper</b>	<b>AVCP system</b>	<b>Prestanda</b>	<b>Harmoniserade tekniska specifikationer</b>
	<b>BR1: Mekanisk beständighet och stabilitet.</b>			
	<b>BR1: Mekanisk beständighet och stabilitet.</b>			
	Reaktion vid brandpåverkan:	1	E.	ETA-15/0687
	Motstånd mot brand:	1	Denna egenskap gäller på den testade konstruktionen. En konstruktion av brandmotstånd, där produkten har använts, testad och prestandaklass bestäms enligt en klassificering rapport med den aktuella delen av EN 13501.	
	<b>BR3: Hygien, hälsa och miljö:</b>			
	Vattengenomtränglighet:	-	NPD (ingen prestanda fastställd)	ETA-15/0687
	Utsläpp av farliga ämnen:	-	Deklaration	
	<b>BR4: Säkerhet och tillgänglighet vid användning: NPD</b>			
	<b>BR5: Skydd mot buller: NPD</b>			
	<b>BR6: Energi och värmeisolering: NPD</b>			
	<b>Hållbarhet:</b>			
	Grundläggande hållbarhets bedömning:	1	Enligt den deklarerade användningen, klass Z <sub>2</sub> enligt EOTA TR024 och enligt ETAG 026-2.	ETA-15/0687

Utförandet av den produkt som anges i punkterna 1 och 2 är i överensstämmelse med angivna prestanda i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges i punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren och på uppdrag av:

Namn: Lars-Olov Axelson  
Tjänst: Managing Director, Silicone Trading

Kungsbacka, 14.12.2015

Signature: