

PRESTANDADECLARATION

Silicone Trading

Fire Protection

Ersätter: Nr.: **ST – ETA-15/0682** | Datum för utfärdande: 10/27/2015

1	Produkttypens unika identifierings kod::			Intumex[®] -CSP
2	Typ- eller serienummer: som anges på produktens förpackning			
3	Avsedda användningsområden som anges i ETA-15/0682: 3.1 Intumex [®] -CSP är en svällande, vattenbaserad brandskyddsbeläggning som används för genomföring av kablar, kabelknippen, brännbara och icke brännbara rör (med och utan brännbar isolering) i brandresistenta väggar och tak. 3.2 Produkten är avsedda för: invändig användning med luftfugtighet < 85%RH, temperaturer > 0°C, ekskl. exponering för regn och UV (TR 024:2009, typ Z2)			
4	Name and contact address of the manufacturer: Silicone Trading Energigatan 5 434 37 Kungsbacka, Sweden Plant: 16 info@siliconetrading.se			
5	Tillverkarens auktoriserad representant: inte tillämplig.			
6	Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda (AVCP): se tabell i avsnitt 9.			
7	Byggprodukten omfattas inte av en harmoniserad standard (hEN).			
8	Prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats. Österreichische Institut für Bautechnik (OIB, Austria) har utfärdat ETA för byggprodukt med Nr ETA-15/0682 baserad på ETAG 026-1 och ETAG 026-2. Meddelas organ för byggprodukter: Nr 0761 (MPA Braunschweig) Deklaration av kontinuitet av produktens prestanda 0761-CPR-0482			
9	Angivna prestanda			
	Viktiga egenskaper	AVCP system	Prestanda	Harmoniserade tekniska specifikationer
	BR1: Mekanisk beständighet och stabilitet.			
	BR1: Mekanisk beständighet och stabilitet.			
	Reaktion vid brandpåverkan:	1	C-s2, d0.	ETA-15/0682
	Motstånd mot brand:	1	Denna egenskap gäller på den testade konstruktionen. En konstruktion av brandmotstånd, där produkten har använts, testad och prestandaklass bestäms enligt en klassificering rapport med den aktuella delen av EN 13501.	
	BR3: Hygien, hälsa och miljö:			
	Vattengenomtränglighet:	-	NPD (ingen prestanda fastställd)	ETA-15/0682
	Utsläpp av farliga ämnen:	-	Deklaration	
	BR4: Säkerhet och tillgänglighet vid användning: NPD			
	BR5: Skydd mot buller: NPD			
	BR6: Energi och värmeisolering: NPD			
	Hållbarhet:			
	Grundläggande hållbarhets bedömning:	1	Enligt den deklarerade användningen, klass Z ₂ enligt EOTA TR024 och enligt ETAG 026-2.	ETA-15/0682

Utförandet av den produkt som anges i punkterna 1 och 2 är i överensstämmelse med angivna prestanda i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges i punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren och på uppdrag av:

Namn: Lars-Olov Axelson
Tjänst: Managing Director, Silicone Trading

Kungsbacka, 14.12.2015

Signature: